

**KMS Küng Modellseilbahnen**



**modellseilbahnen.ch**

## KMS Art.-Nr. 20200 BAUSATZ Transportgondel 1:32

Herzlichen Dank das Sie sich für unseren Bausatz Transportgondel entschieden haben, welcher ausschliesslich in der Schweiz produziert und aus hochwertigem Makrolon® Kunststoff präzise gefräst wird. Damit Sie lange Freude an Ihrem Modell haben bitten wir Sie folgende Informationen sowie die Bauanleitung sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

1. Entgraten Sie sämtliche Teile sauber mit Hilfe einer Feile, Schmiergelpapier oder ähnlichem.
2. Für den Zusammenbau empfehlen wir handelsüblichen flüssigen Sekundenkleber ( kein Gel! ) Beachten Sie die Sicherheitsinformationen des gewählten Klebers!
3. Beginnen Sie mit dem Bau wie die Abbildungen zeigen. Der Bausatz ist sehr passgenau, achten Sie darauf das die gefräst angedeuteten Details der Seitenwände steht's zur Kabinenaussenseite, resp. nach unten, richtig verklebt werden. ( Auf den Bildern ersichtlich. )
4. Verwenden Sie nur wenig Klebstoff, es wird empfohlen statt ganze Flächen erst nur wenige Punkte zu kleben. Anschliessend kann der noch flüssige Klebstoff durch hin und her schwenken an den Kanten entlang fließen und somit entsteht eine durchgehende stabile Verklebung. Achten Sie auf Ihre Hände damit diese nicht verklebt werden!
5. Das Dachrahmenteil kann erst aufgesteckt und erst nachträglich mit einem Tropfen Klebstoff befestigt werden, wie auf der Abbildung ersichtlich.
6. Die Messingstäbe werden erst auf einer Seite in die passgenaue Bohrung eingeführt, anschliessend im Kabineninneren die Messingröhrchen aufgeschoben.
7. Für eine realistische, vorbildgetreue Farbgebung Ihres Modelles empfehlen wir das lackieren mit einer schnelltrocknender Qualitäts-Acryl-Lack Sprühdose RAL 9006 silber argent alluminio. Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Sprühdose!
8. Arbeiten Sie genau und exakt damit das Modell Ihren Ansprüchen genügt und einwandfrei funktioniert. Wir wünschen viel Spass beim Bau Ihres eigenen Modells.